

JUNTAS TÓRICAS



- De Perbunan N (caucho nitrílico) PN 70 70+/- 5.
- Resistencia a temperatura: De -35°C hasta +120°C.
- Juntas de estanqueidad de reducido volumen, fáciles de montar y seguras.
- Sirven para hermetizar componentes mecánicos móviles e inmóviles.
- Resistentes a todos los aceites minerales, grasas lubricantes, gasolina, vapor, aire comprimido, ácidos débiles, etc...

Aplicaciones

Talleres de reparación de automóviles, maquinaria agrícola, empresas transportista, de autocares, parques de automóviles, maquinaria para la construcción, talleres de mantenimiento, construcción mecánica, etc...

Métrica				
Ø interior mm	Ø exterior mm	Art. Nº	U/E	
3,0	2,0	0468 003 20	50	
4,0		-		
5,0		0468 005 20		
6,0		0468 006 20		
7,0		0468 007 20		
8,0		0468 008 20		
10,0		0468 010 20		
12,0		0468 012 20		
10,0	2,5	0468 010 25	50	
12,0		0468 012 25		
14,0		0468 014 25		
15,0		0468 015 25		
17,0		0468 017 25		
19,0		0468 019 25		
18,0	3,0	0468 018 30	25	
20,0		0468 020 30		
22,0		0468 022 30		
24,0		0468 024 30		
25,0		0468 025 30		
28,0		0468 028 30		
30,0		0468 030 30		
34,0		0468 034 30		
36,0		0468 036 30		
38,0		0468 038 30		
40,0	3,5	0468 040 30	25	
42,0		0468 042 30		
30,0		-		
32,0		0468 032 35		
33,0	3,5	0468 033 35	25	
35,0		0468 035 35		

En pulgadas

Ø interior mm	Ø exterior "	Grosor mm/"	Desig. intern.	Art. Nº	U/E
5,28	7/32	1,78 / 0,070	AS-009	-	50
20,22	13/16	3,53 / 0,139	AS-211	0468 202 2	50
43,82	1,3/4	5,34 / 0,210	AS-327	-	50