

* <http://www.elcis.com>
* e-mail: info@elcis.com
* Fax: +39 011 712613

OPZIONI POSSIBILI				CONNESSIONI POSSIBILI														
COD.	DESCRIZIONE			COD.	DESCRIZIONE			CAVO							USCITA			
L	Bassa temperatura			C	Basso consumo			CW							ASS			
Y	Disco infrangibile			K	Fasi invert. A,B,Zero.										RAD			
Z	Cuscinetti stagni			J	Combinaz. logica zero			CONNETTORE							USCITA			
B	Cuscin.bassa coppia			M	Elettronica impregnata			CM CE	SM	CL	SL C4	CD CH6	CH	CH5	CI	ASS RAD		
H	Ø albero diverso			A	Alta temperatura													
				P	Attacco aria compressa			CONNETTORE A FINE CAVO							USCITA			
				Q	Corteco			VM VE VD5	TM VK	VL TK	TL VN	VD VH6	VH	VM5	VM9	VI VS	ASS RAD	
S	Frequenza 160 KHz			G	Tropicalizzato													
W	Frequenza 300 KHz			D	Doppio oring			MORSETTIERA							USCITA			
								MS							ASS			
X	Varianti su specifica																	
CODICE ORDINAZIONE																		

CODICE ORDINAZIONE

Ø ALBERO POSSIBILE	STANDARD NPN	CAVO	CONNETTORE	CONNET.A FINE CAVO
()	(K) NPN OPEN COLL	IP65	(CM) 7c norm. IP65	(VM) 7c normale
()	(Q) NPN	(CW) Lungh.1 m	(SM) 7c stagno IP66	(TM) 7c stagno
()	(R) NPN OPEN COLL		(CL) 10c norm. IP65	(VL) 10c normale
()	(P) PNP		(SL) 10c stagno IP66	(TL) 10c stagno
(n) Ø n a richiest	(U) PNP OPEN COLL		(CD) 9c sub D IP63	(VD) 9c
()	(B) PUSH-PULL PRO	MORSETTIERA	(CH) 12c antior IP67	(VH) 12c antiorario
()	(H) PUSH-PULL	IP00	(CH5) 12c orario IP67	(VH5) 12c orario
()	(N) DRIVER 26LS31	(MS) Phoenix	(CI) 12c crimp. IP64	(VI) 12c crimpato
()	(T) TTL 7404		(CE) 5c miniat IP64	(VE) 5c
()	(C) DRIVER 88C30		(C4) 4c vite IP65	(VK) 17c normale
()	(L) 2x PUSH-P.PRO		(CH6) 12c orario IP67	(TK) 17c stagno
()	(M) 2x PUSH-PULL			(VN) 12c
()	(D) DISCRIMINAT.			(VH6) 12c orario
()	(Y) SINUSOID.1Vpp			(VM5) 26c
()	(X) SU SPECIFICA			(VM9) 16c
				(VS) 12c
				(VD5) 9c schermato

OPZIONI MODELLO	IMPULSI/GIRO (1)	ALIMENTAZ.	VERSIONE (2)	ELETTRON. (2)	CONNESSIONE (3)	USCITA
63S	500	5	BZ	N	CW	
(L) (Y) (Z) (B) (H) () (S) (W) () (X)	1 ÷ 25000	(Vcc) (5) 5 V ±5% (824) 8÷24 V (1828) 18÷28 V (815) 8÷15 V (12) 12 V ±5% (24) 24 V ±5% (1230) 12÷30/12 V (8245) 8÷24/5 V (1030) 10÷30 V (18285) 18÷28/5 V (1530) 15÷30/15 V ()	(M) Monodirezionale (B) Bidirezionale (BZ) Bidirezionale + zero (MZ) Monodirezionale + zero			ASS () RAD (R)

Prodotto costruito con sistema UNI EN ISO 9001:2000, certificato CSQ, fornito di dichiarazione d'ISPEZIONE e di CONFORMITA' marchiato CE e GARANTITO PER DUE (2) ANNI dalla data di consegna.

NOTA: PER 88C30 MAX 15 Vcc

- (1) Per ulteriori informaz. vedi foglio tecn. IMPULSI/GIRO
 (2) Per ulteriori informaz. vedi foglio tecn. ELETTRONICHE
 (3) Per ulteriori informaz. vedi foglio tecn. CONNESSIONI

La ELCIS si riserva di apportare, senza preavviso, eventuali modifiche.

foglio tecn. II 016X0A pag: 03. 63S

COPYRIGHT by ELCIS - Collegno (TO)